

..... qm € / qm €
④ **Dynamische Schicht**

Dynamische Schicht aus **LAVALIT** 0/16, gemäß DIN 18035, Blatt 5, liefern und in einer Fertigstärke von mindestens 60 mm (102 kg/qm) fachgerecht einbauen und verdichten. Höhenabweichungen dürfen nicht mehr als ± 5 mm und Spaltweiten nicht mehr als 10 mm unter der 4 m Richtlatte betragen.

..... qm € / qm €

④.① **alternativ für Position 3 + 4**

Dynamische Tragschicht aus **LAVALIT** 0/16, gemäß DIN 18035, Blatt 5, liefern und in ca. 100 mm Stärke verdichtet (175 kg/qm), fachgerecht einbauen und verdichten. Ebenflächigkeit und Spaltweiten wie bei Pos. 4

..... qm € / qm

⑤ **Deckschicht**

Deckschicht aus **DIBO - Tennismehl** Körnung 0/2 nach DIN 18035, Blatt 5, in einer Fertigstärke von 2,5 cm (40 kg/qm) liefern, fachgerecht einbauen und verdichten. Die Deckschicht darf an keiner Stelle 20 mm unter- und 30 mm überschreiten. Das Planum darf an keiner Stelle mehr als ± 5 mm von der Nennhöhe abweichen. Bei der Prüfung der Ebenheit mit der 4 m Richtlatte darf die Spaltweite nicht größer als 5 mm sein.

..... qm € / qm €

Lieferant für **DIBO** - Tennismehl *und Lavalit*:

BORETIUS Baustoffe
GmbH & Co. KG
Poppenbütteler Bogen 44
22399 Hamburg

Telefon: +(49) 40 / 608 729 0
Telefax: +(49) 40 / 608 729 29
Internet: www.dibo-hamburg.de
e-mail: info@dibo-hamburg.de